


- M-BUS-väyläliityntäinen langaton vesimittari huoneistokohtaiseen vedenmittaukseen
- Asennus taulu ylöspäin tai sivulle pysty- tai vaakaputkeen
- Lukema tarkistettavissa mittarin näytöstä
- MID-hyväksytty
- Magneettisuojaus PN-EN 14154 mukaisesti



DN	G	g	d	L
	tuuma	tuuma	mm	mm
15	3/4	1/2	17	40
20	1	3/4	23	50

## M-BUS-LIITYNTÄINEN MID-HYVÄKSYTTY LANGATON VESIMITTARI

MVMW20KV/LV on M-Bus-liityntäinen langaton vesimittari, joka sopii käyttöveden mittaukseen osana huoneistokohtaista vedenmittausjärjestelmää. Mittari on MID-hyväksytty ja sisältää magneettisuojaus PN-EN 14154 mukaisesti.

## METEC VEDENMITTAUSJÄRJESTELMÄ

MVMW20KV/LV on osa etäluettavaa METEC vedenmittausjärjestelmää, joka sisältää mittarien lisäksi keskusyksikön M-KY (langaton, WM-Bus), signaalivahvistimet sekä valmiuden kulutuslukemien joustavaan etäluentaan.

## Huoneistokohtainen Vedenmittaus

### TEKNISET TIEDOT

Nimelliskoko (DN):	20 mm
Jatkuva tilavuusvirta (Q <sub>3</sub> ):	2.5 m <sup>3</sup> /h
Ylikuormitustilavuusvirta (Q <sub>4</sub> ):	3.125 m <sup>3</sup> /h
Lämpötila max:	30 °C (MVMW15KV) 90 °C (MVMW15LV)
Suurin näyttämä:	99999 m <sup>3</sup>
Pienin näytettävä lukema:	0.00005 m <sup>3</sup>
Max paine:	16 bar
Max painehäviö:	63 kPa
Laskimen suojausluokka:	IP65
Mitat (mm):	130 (L) x 72 (D) x 85 (H)
Paino (kg):	0.6 kg (ilman liittimiä)
Asennus:	Taulu ylöspäin tai sivulle pysty- tai vaakaputkeen
Magneettisuojaus:	PN-EN 14154 mukaisesti