



DN	G	g	d	L
	tuuma	tuuma	mm	mm
15	3/4	1/2	17	40

- M-BUS-väyläliityntäinen vesimittari huoneistokohtaiseen vedenmittaukseen
- Asennus taulu ylöspäin tai sivulle pysty- tai vaakaputkeen
- Lukema tarkistettavissa mittarin näytöstä
- MID-hyväksytty
- Magneettisuojaus PN-EN 14154 mukaisesti

M-BUS-LIITYNTÄINEN MID-HYVÄKSYTTY VESIMITTARI

MVM15KV/LV on M-Bus-liityntäinen vesimittari, joka sopii käyttöveden mittaukseen osana huoneisto-kohtaista vedenmittausjärjestelmää. Mittari on MID-hyväksytty ja sisältää magneettisuojaus PN-EN 14154 mukaisesti.

METEC VEDENMITTAUSJÄRJESTELMÄ

MVM15KV/LV on osa etäluettavaa METEC vedenmittausjärjestelmää, joka sisältää mittarien lisäksi keskusyksikön M-KY sekä valmiuden kulutuslukemien joustavaan etäluentaan.

Huoneistokohtainen Vedenmittaus

TEKNISET TIEDOT

Nimelliskoko (DN):	15 mm
Jatkuva tilavuusvirta (Q_3):	2.5 m ³ /h
Ylikuormitustilavuusvirta (Q_4):	3.125 m ³ /h
Lämpötila max:	30 °C (MVM15KV) 90 °C (MVM15LV)
Suurin näyttämä:	99999 m ³
Pienin näytettävä lukema:	0.00005 m ³
Max paine:	16 bar
Max painehäviö:	63 kPa
Laskimen suojausluokka:	IP65
Mitat (mm):	110 (L) x 72 (D) x 85 (H)
Paino (kg):	0.5 kg (ilman liittimiä)
Asennus:	Taulu ylöspäin tai sivulle pysty- tai vaakaputkeen
Magneettisuojaus:	PN-EN 14154 mukaisesti